



# Пиктограммы на обоях Milassa




прямая  
стыковка



смещенная  
стыковка



встречная  
стыковка



свободная  
стыковка



очень хорошая  
светостойкость



клей наносится  
на стену




снимаемые  
без остатка



высокая устойчивость  
к мытью

## ВСТРЕЧНАЯ НАКЛЕЙКА



Метод встречной наклейки каждое из последующих полотен переворачивается относительно предыдущего. Обои, требующие такого способа наклеивания, обозначаются специальным знаком на этикетке рулона.

## «ТРИ ВОЛНЫ»



М-2 — с высокой устойчивостью к мытью. Обои, с верхней стороны которых при эксплуатации могут быть удалены загрязнения и большинство водорастворимых пятен губкой, увлажненной 2% раствором хозяйственного мыла. Возможно удаление некоторых жировых пятен, если меры по их удалению приняты сразу после их появления.



[www.milassa.com](http://www.milassa.com)

[www.миласса.рф](http://www.миласса.рф)

Россия 603115, г. Нижний Новгород,  
ул. Белинского, 11/66  
Тел./факс: +7 (831) 421-47-77

# MILASSA®

## ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию флизелиновых обоев

При отсутствии подписанной покупателем инструкции претензии по качеству обоев не принимаются.

С инструкцией ознакомлен:

(Ф.И.О)

дата



ГОСТ 6810-2002



## 1 Этап Подготовка стен

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной. Все стены должны быть однородны по тону. Различие цветов шпаклевки и штукатурки может быть заметно сквозь светлые обои. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающие влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Зашпаклюйте, заштукатурьте и загрунтуйте стены. Дождитесь полного высыхания стены.

**Внимание:** для светлых и белых обоев поверхность должна быть белой, однородная.

**Внимание:** Клей наносится только на стену! Это является главным отличием процесса оклеивания флизелиновыми обоями.

## 2 Этап Подготовка обоев Milassa

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии совпадает на всех рулонах, а порядковые номера рулонов Milassa следуют один за другим; возможна разница в номерах, но не более 20. Внимательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания всех работ! Перед оклейкой рулоны обоев необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течении двух суток. Нарезьте обои с учетом раппорта рисунка и вида стыковки, который указан на этикетке к каждому рулону обоев. Нарезьте обои на полотна, добавив по 5–10 см по нижнему и верхнему краям для выравнивания. Каждое полотно пронумеруйте грифельным карандашом с изнаночной стороны в порядке разрезания рулона.

## 3 Этап Наклеивание обоев Milassa

Не рекомендуется проводить работы в помещении при температуре ниже 15°С и при уровне влажности больше 65%. Начинайте оклейку от угла комнаты. Наклеивайте не более 3-х полос стеновых покрытий и после их высыхания убедитесь в отсутствии скрытых дефектов. Перед наклеиванием первой полосы отметьте вертикальную линию с помощью отвеса, от которой будет осуществляться наклеивание обоев. Линию следует чертить только небольшими слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом. Внимание: яркие следы от карандаша и полностью проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны обойного полотна. Категорически запрещается использовать при нанесении меток вертикали или при нарезке обоев на обратную сторону полотен фломастеры и маркеры — они въедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен. Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса. Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить соприкосновение валика с клеем к уже наклеенной полосе.

Не наносите слишком много клея. Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Прижмите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 5–10 см. Полотно обоев следует разглаживать при помощи резинового валика или мягкого пластикового шпателя от середины, затем вверх и вниз. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Удалите излишки обоев. Обрежьте верхний и нижний припуски каждого полотна с помощью острого ножа.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев и выхода клея на поверхность в швах. Швы затирать нельзя. Если все-таки клей попал на поверхность обоев, удалите излишек клея слегка увлажненной губкой.

Помните, что обои Milassa наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.

